



Datenblatt sonnenHeater

Wassertemperatur einstellbar	+10 °C – +80 °C
Heizleistung in kW	0 – 3,5
Leistungsregelung	wattspezifisch*
Versorgungsspannung	AC 230 V, einphasig
Stromanschluss	max. Stromaufnahme bei 3,5 kW
Umgebungstemperatur	0 °C – 40 °C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP54
Umgebung	Nur in geschützten Innenräumen
Max. Wasserdruck	10 bar (1 MPa)
Min. Innendurchmesser Speicher	460 mm
Anschlussgewinde	G 1,5" B
Schlüsselweite	60 mm
Material	Schraubkopf: Edelstahl 1, 4404 Heizelement: INCOLOY 825, 2.4858
Unbeheizte Länge	95 mm
Schutztemperaturbegrenzung	110 °C mit –10 K Toleranz
Normen	DIN EN 60335-1, DIN VDE 0700-253

Jederzeitige technische Änderungen und Aktualisierungen halten wir uns vor. Die in diesem Datenblatt, Prospekten und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte, Leistungen und sonstigen Angaben, enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur beispielhaft und unterliegen einer laufenden Überarbeitung und Anpassung. Soweit die Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, stellen diese Angaben keine Zusicherung dar. Es gelten die Angaben in der verbindlichen Bestellscheinannahme oder dem Kaufvertrag.

Voraussichtlich verfügbar ab Q1 2018.